

DE: Leistungserklärung / Declaration of Performance (DOP) Lyon, Nice

Produkt type		Freistehender Kaminofen		
Typ, Charge oder Seriennummer		Lyon, Nice		
Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts		Dieser Kaminofen ist für feste Brennstoffe und		
		intermitterende Verbrennung ausgelegt. Ohne		
		Warmwasserversorgung.		
Hersteller		Varde Ovne A/S		
		Pottemagervej 1		
		7100 Vejle, Danmark		
AVCP		System 3		
Prüfstelle		RRF, Im Lipperfeld 34b, D-46047 Oberhausen		
Notified body no.		NB-No 1625		
Prüfbericht Nr.		Rapport nr. RRF- 40 18 4865		
Full Entra Laintenna		Rapport nr. RRF- AU 18 4865, RRF- NS 18 4865		
Erklärte Leistung				
Harmonisierte technische Specifikationen		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
		Art. 15a B-VG, NS-3058		
Energieeffizienzklassen Index (EEI) EU 2015/1186		111		
Wesentliche Eigenschaften		Leistung, Selbstschliessender Tür nach Bauklasse 1,		
Feuersicherheit				
Brandverhalten		A1		
Abstand zu brennbaren Materialien		Hinten = 230		
Mindestabstand, in mm		Seiten = 600		
		Vorne = 1000		
Heizmaterial		Primär: Holz Feuchtigkeitg	Primär: Holz Feuchtigkeitgehalt ≤ 25%	
		Sekundär: Gepresste Holzbriketts, Feuchtigkeitgehalt ≤ 12%		
		Luftregulierung: Manuell stufenlos		
Emission der Verbrennungsprodukte	Art 15-A	EN 13240 13% O ₂	NS 3058 / NS 3059	
CO	839 mg/MJ	1250 mg/Nm ³ – 0,10 %		
OGC	44 mg/MJ	73 mg/Nm ³		
Staub	13 mg/MJ	19 mg/Nm³	Total 2,58 g/kg – max. 3,22 g/kg	
NOX	72 mg/MJ	104 mg/Nm³		
Öberflächentemperatur		OK		
Elektrische Sicherheit				
Reinigungsmöglichkeit		OK		
Maximaler Betriebsdruck des Wassers		-		
Abgastemperatur bei		260 °C		
Nennwärmeleistung				
Mechanische Festigkeit (zum tragen		OK		
eines Schornsteines)				
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung		6,4 kW		
Raumwärmeleistung		6,4 kW		
Wasserwärmeleistung		-		
Wirkungsgrad	83 %	83 %		
Jahreswirkungsgrad	74,7 %	74,7 %		

Erstellt am: 28. Maj, 2018. Erstellt von: Annette Blendstrup Geprüft von: Michael Verman Datum/Revision: 16.02.2022 / 2

Michael Verman, CEO

Unterzeichnet im Name der Herstellers



