



VARDE OVNE SKORSTEN Bestillingsliste

Produkt	Varenr.	DB. Nr.	Antal stk.
VARDE Skorsten Basissæt	101112	2173560	
1a	Regnhætte sort - Ø250 mm	100210	1577967
1b	Silikone-elastik til vandnæse - Ø250 mm	100227	1578063
1c	Skorsten 100 cm sektion sort - Ø250 mm	100208	1577965
1d	Isoleringsrørskål Ø250/260 mm H:200 mm	100228	1578164
1e	Startsektion 90 cm sort - Ø250 mm	100209	1577966
	Pakken er inkl. lim og manual		

Tilvalg ud fra skorstenshøjde, tagkonstruktion, tag til kip, afstand til brændbart mm.

Fuldisoleret rørsektioner til ekstra skorstenshøjde

1.f	Skorsten 33 cm sektion sort - Ø250 mm	100211	1577980	
1.f	Skorsten 50 cm sektion sort - Ø250 mm	100217	1577981	
1.f	Skorsten 100 cm sektion sort - Ø250 mm	100208	1577965	

Afstand til brandbart 45 cm

2	1,2 m uisoleret pejserør sort - Ø150 mm	100075	5850523	
2	1,5 m uisoleret pejserør sort - Ø150 mm	100079	5719813	
2	1,8 m uisoleret pejserør sort - Ø150 mm	100077	5850524	
2	3,0 m uisoleret pejserør sort - Ø150 mm	100081	5227616	

Afstand til brandbart 10 cm

2	Overgang til halvisoleret 5 cm (skal altid med)	100949	2000624	
2	Halvisoleret rør 0,25 m sort - Ø200 mm	101166	2173967	
2	Halvisoleret rør 0,5 m sort - Ø200 mm	100987	2173953	
2	Halvisoleret rør 1,0 m sort - Ø200 mm	100955	2000623	
2	Halvisoleret rør 1,5 m sort - Ø200 mm	100956	2000531	

3	Loftkrave 0-10°	100233	1578188	
3	Loftkrave 10-35° - 2 delte	100234	1578193	
3	Loftkrave 30-45° - 2 delte	100235	1578197	
3	Loftkrave 46-50° - 2 delte	100236	1578203	

4	Spærstyr 0-50° - Ø250 mm	100230	1578173	
4	Loftstyr u/krave 0-50° - Ø250 mm	100226	1578062	

Til bølget tag (eternit, tegl mm)

5	Blyfri flexinddækning 5-32° - Ø250 mm	100196	1577954	
5	Blyfri flexinddækning 33-45° - Ø250 mm	100194	1577855	
5	Blyfri flexinddækning 46-55° - Ø250 mm	100195	1577858	

Til fladt tag (tagpap, skiffer mm)

5	Alu. inddækning 0-5° - Ø250 mm	100191	1577814	
5	Alu. inddækning 5-32° - Ø250 mm	100193	1577841	
5	Alu. inddækning 33-45° - Ø250 mm	100192	1577850	
5	Alu. inddækning 46-55° - Ø250 mm	100672	1577851	

Tilvalg under inddækning

5	Dampspærre-manchet 5-32°	100668	1816508	
5	Undertagskrave 0-50°	100199	5211710	

Anbefales ved mere end 2 meter over tag

5	Tagstyr 2-ben teleskop 0-50° - sort	100232	1578184	
---	-------------------------------------	--------	---------	--

Rekvissions Nr.	Kontaktpers.
-----------------	--------------

Brug gerne vores Skorstensberegner på vardeovne.dk

For en komplet skorstensløsning vælges Skorsten basissæt (Nr. 1a-1e), samt enkelte dele fra nr. 2 til 5 valgt ud fra kundens faktiske forhold.

